


ECLISSE LUCE JEDNOKŘÍDLÉ

Verze SÁDROKARTON

Stavební pouzdro pro jedno dveřní křídlo, s přípravou pro vedení elektr.

Díky speciálnímu kanálku uvnitř pouzdra, můžete do modelů LUCE umístit různé elektro: světlo, vypínače, zásuvky. Nic není nemožné.



Pozn.: standardní pouzdra ECLISSE jsou připravena pro osazení dveřmi viz tabulka.

STANDARDNÍ MODEL							DVEŘNÍ KŘÍDLO		POZNÁMKY
PRŮCHOD L x H	ROZMĚRY POUZDRA				DOKONČENÁ SÍLA STĚNY	VNITŘEK POUZDRA	LP	HP	
600 x 1970	670	615	1321	2065	150	64	650	1985	Atyp: kromě uvedených standardních velikostí dodáváme i atypické rozměry od čisté šířky průchodu 600 do 1300 mm a od čisté výšky průchodu 1000 do 2600 mm (individuální zkracování po 50 mm na výšku). ► Pouzdra jsou určena pouze pro dveře o max. síle 45 mm (tzn. hladké, profilované nebo se zapuštěným sklem). ► Standardní nosnost posuvných vozíčků je 100 kg, na poptání 150 kg. ► Doporučujeme konzultovat rozměry dveří a obložek s výrobcem dveří a obložek. ► Hloubka univerzální krabice pro rozvod elektr. je cca 40 mm.
700 x 1970	770	715	1521	2065	150	64	750	1985	
800 x 1970	870	815	1721	2065	150	64	850	1985	
900 x 1970	970	915	1921	2065	150	64	950	1985	
1000 x 1970	1070	1015	2121	2065	150	64	1050	1985	
1100 x 1970	1170	1115	2321	2065	150	64	1150	1985	

Uvedené rozměry jsou v mm.

PŘÍSLUŠENSTVÍ

Rallenty Soft: zbrzdí dveře, zavírání je lehké a tiché, více na straně 77.

ECLISSE BIAS™: tichý doraz, který zjemní dovení dveří, více na straně 78.

Ochranný profil: zamezuje deformaci dveří ve vlhkých prostorech a zlepšuje posuv, více na straně 79.

Samozavírání: aby se dveře zavíraly samy, více na straně 79.

ECLISSE BIAS™ DS: je oboustranný tichý doraz, který brzdí dveře při zavření i otevření, více na straně 78.